


Composition Composición	Polyester AT 280 dtex
Width Ancho	210 cm / 82.6"
Weight Peso	300 g/m ²
Length of rolls Longitud de las piezas	50 m
Coating Recubrimiento	PVC 1 face PVC 1 cara
Thickness Espesor	0.27 mm
Temperature resistance Resistencia a la temperatura	-30°C/+70°C
Tear resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 9 daN Weft Trama 8 daN UNE EN ISO 13937-3:2001
Making Confección	

Uses Usos



Qualities Cualidades



Sensitive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.
La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

Waterproof and flame retardant treatments: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or light.
Tratamientos Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.