

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composition</b><br>Composición                                                               | <b>100% Solution Dyed Acrylic</b><br>100% Acrílico Tintado en Masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Width</b><br>Ancho                                                                           | <b>160 cm</b><br>63"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Weight</b><br>Peso                                                                           | <b>290 g/m<sup>2</sup></b><br>8.5 oz/yd <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Length of rolls</b><br>Longitud de las piezas                                                | <b>50 ml</b><br>54.7 yd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Finish</b><br>Acabado                                                                        |  <b>Water Repellent</b><br>Hidrófugo  <b>Anti-Stain</b><br>Antimanchas                                                                                                                                                                                            |
| <b>Colour fastness to light</b><br>Solidez a la luz                                             | <b>7-8/8</b><br>UNE EN ISO 105-B02:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Colour fastness to artificial weathering</b><br>Solidez del color a la intemperie artificial | <b>7-8/8</b><br>UNE-EN ISO 105-B04:1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Colour fastness to rubbing</b><br>Solidez de las tinturas al frote                           | <b>4-5/5</b><br>UNE EN ISO 105-X12:2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Colour fastness to chlorinated water</b><br>Solidez de las tinturas al agua clorada          | <b>5/5</b><br>UNE EN ISO 105-E03:2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ultraviolet protection factor UPF</b><br>Factor de protección ultravioleta UPF               | <b>50+</b><br>AZ/NZS 4399/1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spray test</b>                                                                               | <b>5/5</b><br>UNE EN ISO 24920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tear resistance</b><br>Resistencia al desgarro                                               | <b>Warp Urdimbre 100 N</b><br><b>Weft Trama 200 N</b><br>UNE EN ISO 13937-3:2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Slippage resistant</b><br>Deslizamiento a la costura                                         | <b>Warp Urdimbre 5,0 mm 0.19"</b><br><b>Weft Trama 3,0 mm 0.12"</b><br>UNE EN ISO 13936-2:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tensile strength</b><br>Resistencia a la tracción                                            | <b>Warp Urdimbre 1800 N</b><br><b>Weft Trama 1000 N</b><br>UNE EN ISO 13934-1:2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resistance to pilling</b><br>Resistencia al pilling                                          | <b>4-5/5</b><br>UNE EN ISO 12945-2:2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Abrasion resistance (Martindale)</b><br>Resistencia a la abrasión (Martindale)               | <b>15000</b><br>UNE EN ISO 12497-2:2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Shrinkage to washing</b><br>Encogimiento al lavado                                           | <b>Warp Urdimbre -1'5%</b><br><b>Weft Trama 0%</b><br>UNE EN ISO 5077:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flammability</b><br>Inflamabilidad                                                           | UNE 1021 PARTS 1<br>BS 5852 Cigarette & Match<br>Cal 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cleaning instructions</b><br>Manutención                                                     |      |

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%

## Uses

### Usos



## Qualities

### Cualidades



## Optional Finishes

### Acabados opcionales



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.  
La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

Waterproof and flame retardant finishes: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the laminated face inside. Do not expose the coated side to sun or any atmospheric agents.  
Acabados Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

