

Composition Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico tintado en masa	Uses Usos
Weight Peso	260 g/m² 7.7 oz/y²	 
Width Ancho	137 - 160 - 320 cm 54" - 63" - 126"	 
Lenght of Roll Longuitud de las piezas	50 mł 54.7 yd	 
Finish Acabado	 Water Repellent Hidrófugo  Anti-Stain Antimanchas	 
Colour Fastness to Light Solidez del color a la luz	7-8/8 UNE EN ISO 105-B02:2014	 
Colour Fastness to Artificial Weathering Solidez del color a la interperie artificial	7-8/8 UNE EN ISO 105-B04:1998	
Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote	4-5/5 UNE EN ISO 105-X12:2016	Qualities Cualidades
Colour Fastness to Chlorinated Water Solidez del color alagua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010	 
Ultraviolet Protection Factor UPF Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996	 
Spray Test	5/5 UNE EN ISO 24920	 
Water Column mm Columna de agua mm	180 UNE EN ISO 20811	 
Tear Resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 170 N Weft Trama 150 N UNE EN ISO 13937-3:2001	 
Slippage Resistance Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,6 mm 0.22" Weft Trama 3,0 mm 0.12" UNE EN ISO 13936-2:2004	 
Tensile Strenght Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1800 N Weft Trama 900 N UNE EN ISO 13934-1:2013	 
Resistance to Pilling Resistencia al pilling	4-5/5 UNE EN ISO 12945-2:2001	 
Abrasion Resistance (Martindale) Resistencia a la abrasión (Martindale)	20000 UNE EN ISO 12497-2:2016	
Shrinkage to Washing Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1,5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007	Optional Finishes Acabados opcionales
Flammability Inflamabilidad	UNE 1021 PART 1 BS 5852-0 Cigarette Test Cal 117, NFPA 260	 WATERPROOF IMPERMEABLE
Cleaning Instructions Manutención	    	 safe home EXTRA SOFTNESS SUAVIDAD EXTRA



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations. La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

